

IB-SG60J

二维影像有线条码扫描枪

- 低功耗性能强大:大视角影像传感技术,对印刷条码、纸质打印条码、屏幕条码都能轻松应对。
- 人性化设计:符合人体工程学设计,操作更方便。
- 扫描支付盒子,轻轻一扫,即可支付。
- USB接口即插即用,无需安装驱动。减少安装驱动时间,简单方便。
- 自感应识别,当扫描产品靠近扫描窗口时,盒子自动唤醒,并快速扫描条码。
- 45°角度调节扫码,使扫码轻松简单,可任意扫描多种码制。
- 低功耗设计,环保省电,节约能源。



应用场景



零售门店



超市



生产制造



医疗

IB-SG60J 基本参数

尺寸	160mm*80mm*47.50mm
输入电压	5V1A
平台材质	ABS
电流消耗	±10%
开机电流	360毫安
工作电流	335毫安
重量	约250克(单平台)
待机电流	193毫安
识读模式	自感应连续读码模式,手动模式
接口支持	USB
扫描角度	65°(俯仰),65°(倾斜),旋转360°
光源	红光照明
分辨率	640pixels(H)x480pixels(V)
扫描精度	≥3mil
运动容差	4.0米/秒
提示方式	蜂鸣器,LED指示灯
电源适配器	输出:DC5V,1A 输入:AC100~240V,50~60Hz(选配)

环境光强度	0-70000LUX
支持条码	一维(EAN-8、EAN-13、EAN-132add-on、EAN-135add-on、ISSN、ISBN、UPC-A、UPC-E、Code11、Code32、Code39、Code93、Code128、Codabar、Industrial2of5、Interleaved2of5、Matrix2of5、GS1-128、GS1DataBar(RSS14)、GS1DataBarLimited、GS1DataBarExpanded) 二维(PDF417、MicroPDF417、MicroQR、DataMatrix、QR、Aztec)
工作温度	-20-55°C
保存温度	-20-60°C
工作湿度	5-95%非凝结状态
保存湿度	5-95%非凝结状态
防摔性	可承受1.5米自由落体跌落
防水防尘	符合IP54标准
运输震动测试	10H@125RPM
相关认证	CE、FMJ、ROHS