

IB-SG16J 有线条码扫描枪

- 设计精巧时尚,外形完全符合人体工程学设计,手感舒适;
- 增强用户满意度并大大降低疲劳程度从而提高工作效率;
- 低功耗性能强大:大视角影像传感技术,对印刷条码、纸质打印条码、屏幕条码都能轻松应对;
- 自动适配数据线类型:自适应数据线类型。通用型数据接口,快速高效连接,对Linux、MAC、Windows系统PC都能完美支持,即插即用。



应用场景



IB-SG16J 基本参数

重量	160g
尺寸	165*75*90mm
传输模块	USB
输入电压	5V1A
枪体材质	ABS
待机电流	20mA
识读模式	手动模式、常亮模式
扫描模式	一维、二维(选配)
光学系统	Linear CCD Sensor/激光/2D (选配,激光不支持自感应)
接口支持	USB
扫描角度	±30°
印刷对比度	≥20%
倾斜视角	±55°
扫描精度	≥5mil/0.1mm (PCS90%,CODE39)
偏斜视角	±60°
提示方式	蜂鸣器,LED指示灯

电源适配器	输出:DC5V,1A 输入:AC100~240V, 50~60Hz (选配)
电流	55mA±5%工作电流); 35mA(待机电流)
支持条码	UPC/EAN、含补充码的UPC/EAN、 CODE128、UCC/EAN128、 CODE39、CODE39FULLASCII、 CODE128FULLASCII、CODABAR、 INTERLEAVED2OF5、CODE93、 MSI、CODE11、ISBN、ISSN、 中国邮政码、ETC
环境光抗度	100,000Lux Max
操作温度	-20°C to 50°C
存储温度	-40°C to 70°C
相对湿度	20% to 95% (非凝结状态)
高低温测试	30 minutes for high Temp., 30 minutes for low Temp.,
相关认证	CE、FMJ, ROHS
运输震动测试	10H@125RPM
跌落高度	1.8米高处多次跌落地面
可选配件	支架