

**IB-SG18J**

**有线条码扫描枪**

- ☑ 外部加强防水防尘功能, 达到IP-54的工业等级, 特别适合在潮湿和灰尘多的环境中使用。
- ☑ 硅胶+塑胶防摔工业设计, 可以承受2.4米高度的跌落无损伤。
- ☑ 低功耗性能强大: 大视角影像传感技术, 对印刷条码、纸质打印条码、屏幕条码都能轻松应对。
- ☑ 人性化设计: 符合人体工程学设计, 操作更方便, 握感更舒服。
- ☑ 自动适配数据线类型: 自适应数据线类型, 通用型数据接口, 快速高效连接, 对Linux、MAC、Windows系统PC都能完美支持, 即插即用。



**应用场景**



**IB-SG18J 基本参数**

重量	160g
尺寸	177*83.5*64mm
分辨率	640×480CMOS
输入电压	3.3v
枪体材质	ABS
识读模式	手动模式、感应模式、常亮模式
接口支持	USB
扫描模式	一维、二维
光学系统	Linear CCD Sensor/激光/2D (选配)
扫描角度	±30°
印刷对比度	≥25%
倾斜视角	±55°
扫描精度	≥4mil/0.1mm (PCS90%, CODE 39)
偏斜视角	±55°
提示方式	蜂鸣器, LED指示灯

电源适配器	输出:DC5V,1A 输入:AC100~240V, 50~60Hz (选配)
电流	160mA±5%工作电流); 20mA (待机电流)
支持条码	2D:QRCODE,DATAMATRIX,PDF417, AZTEC,MAXICODE, 汉信码 1D:EAN,UPC,CODE39,CODE93, CODE128,UCC/EAN128,CODABAR, INTERLEAVED2OF5,ITF-6,ITF-14, ISBN,ISSN, MSI-PLESSEYGS1DATABAR, GS1COMPOSITECODE,CODE11, INDUSTRIAL25,STANDARD25,PLESSEY, MATRIX2OF5等。
环境光抗度	100,000Lux Max
操作温度	-30°C to 60°C
存储温度	-40°C to 70°C
相对湿度	20% to 95% (非凝结状态)
高低温测试	30 minutes for high Temp., 30 minutes for low Temp.,
运输震动测试	10H@125RPM
跌落高度	2.4米高处多次跌落地面
IP等级	IP54
相关认证	CE、FMJ, ROHS
配件	霍尔支架