

IB-SG18W

无线条码扫描枪

- 80米可视距离无线传输; 离线扫描可存储Code-128条码超过5000条。
- 硅胶+塑胶防摔工业设计, 可以承受2.4米高度的跌落无损伤。
- 低功耗性能强大: 大视角影像传感技术, 对印刷条码、纸质打印条码、屏幕条码都能轻松应对。
- 人性化设计: 符合人体工程学设计, 操作更方便, 握感更舒服。
- 自动适配数据线类型: 自适应数据线类型。通用型数据接口, 快速高效连接, 对Linux、MAC、Windows系统PC都能完美支持, 即插即用。



应用场景



零售



物流



快递



仓储



门店

IB-SG18W 基本参数

重量	160g
尺寸	177*83.5*64mm
传输模块	Bluetooth5.1
输入电压	5V1A
枪体材质	ABS
待机电流	20mA
电池容量	1800mA
识读模式	手动模式、感应模式、常亮模式
扫描模式	一维、二维
光学系统	Linear CCD Sensor、激光、2D (选配)
接口支持	2.4G、蓝牙
扫描角度	±30°
印刷对比度	≥25%
倾斜视角	±60°
扫描精度	≥5mil/0.1mm (PCS90%, CODE39)
偏斜视角	±60°

提示方式	蜂鸣器, LED指示灯
电源适配器	输出: DC5V, 1A 输入: AC100~240V, 50~60Hz (选配)
电流	95mA ± 5% 工作电流; 35mA (待机电流)
支持条码	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, CODE128, GS1-128, ISBT128, CODE39, CODE93, CODE11, INTERLEAVED2OF5, MATRIX2OF5, INDUSTRIAL2OF5, STANDARD2OF5 (IATA), CODABAR (NW-7), PLESSEY, MSIPLESSEY, RSS, CHINAPOST, ETC.
环境光抗度	100,000Lux Max
操作温度	-30°C to 60°C
存储温度	-40°C to 70°C
相对湿度	20% to 95% (非凝结状态)
高低温测试	30 minutes for high Temp., 30 minutes for low Temp.,
运输震动测试	10H@125RPM
跌落高度	2.4米高处多次跌落地面
IP等级	IP54
相关认证	CE、FMJ, ROHS, 电池MSDS
无线座充	18瓦无线座充带霍尔感应 支持感应扫描模式