

IB-SG20G-W 工业级2D无线扫描枪

- 先进的扫描功能可以快如闪电般地采集直接部件标记以及几乎任何标签上的1D和2D条码。
- 防尘、防水溅、防水性能都达到了IP65,可以用自来水直接冲洗,甚至可以在水中浸泡长达30分钟。
- 通过USB连接为您远程配置扫描器、升级固件、对数据进行正确的格式化以满足后端系统的需要等。
- 适用与多种恶劣环境还能保持正常扫码状态,接收距离长,无需担心正常使用。



应用场景



IB-SG20G-W 基本参数

尺寸	19.5(高)x 7.5(宽)x 13.3 厘米(深)
重量	185 克
存储空间	16M
解码芯片	ARM Cortex 32位
蓝牙模块	Bluetooth 4.1Module
提示方式	LED灯、蜂鸣器、震动(选配)
输入电压范围	主机电源:最小4.5 VDC, 最大5.5 VDC
工作电流	360mA (RMS, 典型值)
待机电流	100 mA (RMS, 典型值)
颜色	工业黑色+橙色
支持接口	433+蓝牙(选配)
图像传感器	1,280 x 800、100W像素、DPM(选配)
用户指示器	直接解码指示器、LED、蜂鸣器、震动(选配)
照明	两个柔和红光634nm LED
对焦器	655nm方框红光
扫描视场	水平:31°;垂直:23°
扫描角度	偏转角:± 60°;俯仰角:± 60°
最小打印对比度	最低反射差异 15%

解码能力	1D: EAN-8, EAN-13, Codabar, CODE 39, CODE 93, CODE 128, China Post, GS1-128, UPC-A, UPC-E, UCC/EAN 128, ISBN/ISSN, ISBT, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, MSI, RSS, ITF14, Telepen, etc. 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Maxicode, Aztec, Hanxin, etc.
工作温度	-30°C 至 60°C
储存温度	-40°C 至 70°C
湿度	5% 至 95% (无冷凝)
跌落规格	可承受多次从 8.0 英尺/2.4 米 高处跌落至混凝土地面的冲击
翻滚规格	从 3.3 英尺 (1 米) 高处翻滚 5000 次
IP等级	IP65
静电放电 (ESD)	符合 EN61000-4-2, ±20 KV 空气放电, ±10 KV 直接放电, ±10 KV 间接放电
抗环境光	0 到 10,037 英尺烛光/0 到 108,000 Lux (直射阳光)
远程服务	通过HID对扫描器参数进行编程、升级固件
环境参数	RoHS EN 50581
电气安全	欧盟安全法律:EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC 2011 + A2: 2013;
配件	433无线充底座(选配)