

IB-SG20G

工业级2D有线扫描枪

- 先进的扫描功能可以快如闪电般地采集直接部件标记以及几乎任何标签上的1D和2D条码。
- 可以采集几乎任何标签上的打印条码,即使标签破损、污损、打印不清楚甚至出现褶皱,也不会有任何影响。
- 防尘、防水溅、防水性能都达到了IP65,可以用自来水直接冲洗。
- 通过USB连接为您远程配置扫描器、升级固件、对数据进行正确的格式化以满足后端系统的需要等。



应用场景



零售门店



物流



快递



仓储



超市



医药

IB-SG20G 基本参数

尺寸	19.5(高)x 7.5(宽)x 13.3 厘米(深)
重量	185 克
输入电压范围	主机电源:最小4.5VDC, 最大5.5VDC
工作电流	360mA (RMS, 典型值)
待机电流	100 mA (RMS, 典型值)
颜色	工业黑色+橙色
支持接口	USB
图像传感器	1,280 x 800、100W像素、DPM (选配)
用户指示器	直接解码指示器、LED、蜂鸣器、震动 (选配)
照明	两个柔和红光634nm LED
对焦器	655nm方框红光
扫描视场	水平:31°; 垂直:23°
最小打印对比度	最低反射差异 15%
使用环境	OCR-A/B、MICR-E13B、US Currency Serial Number (选配)
扫描角度	偏转角:± 60°; 俯仰角:± 60° 翻滚角:± 360°
提示方式	LED灯、蜂鸣器、震动(选配)
IP等级	IP65

解码能力	1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) 2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroQR, Chinese Sensible (Han Xin), 邮政编码OCR-A/B、MICR-E13B、US Currency Serial Number (选配)
工作温度	-30°C 至 60°C
储存温度	-40°C 至 70°C
湿度	5% 至 95% (无冷凝)
跌落规格	可承受多次从 8.0 英尺/2.4 米 高处跌落至混凝土地面的冲击
翻滚规格	从 3.3 英尺 (1 米) 高处翻滚 5000 次
静电放电 (ESD)	符合 EN61000-4-2, ±20 KV 空气放电, ±10 KV 直接放电, ±10 KV 间接放电
抗环境光	0 到 10,037 英尺烛光/0 到 108,000 Lux (直射阳光)
远程服务	通过HID对扫描器参数进行编程、升级固件
环境参数	RoHS EN 50581
电气安全	欧盟安全法律: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC 2011 + A2: 2013;
配件	普通底座