

IBSD55G 5.5寸屏智能终端

- 5.5寸全面屏,广阔视野触控灵敏支持多点触控,可湿手、手套操作。
- 基于Android 11操作系统开发采用高性能处理器8核CPU支持双频Wifi和快速漫游支持4G网络通信。
- 5000mAh大容量电池,持久续航。
- IP67防护防水防尘结构设计,1.8m抗跌落试验认证。
- 专业扫描引擎多种条码类型识读褶皱、弯曲、弯折、破损、磨损、塑料薄膜覆盖、低对比度等难点条码轻松读取。
- 满足全天典型工作时长使用,后置1300W自动对焦摄像头,前置500W定焦摄像头。



应用场景



IBSD55G基本参数

处理器	8核2.0GHz
操作系统	Android 11
RAM	3GB/4GB/6GB
ROM	32GB/64GB/128GB
摄像头	后置1300万自动对焦摄像头 高亮度LED闪光灯 前置500万定焦摄像头
显示器尺寸/类型	5.5寸,IPS高亮屏
分辨率	720*1440
触摸屏	5点电容触摸屏
尺寸	155.15(H)*74.5(W)*16.8mm(T)
重量(含电池)	217.8g
电池容量	5000mAh 19.25Wh
充电输入	5V2A
蓝牙	BT5.0BLE
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G双频支持快速漫游
数据通信	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA/EVDO BCO/BC1
GPS定位模块	GPS+BD+GLONASS
音频	前置双立体声扬声器 音量90db±3db(测试距离10cm)
传感器	地磁,加速,光感距离

接口	2个Nano SIM卡槽 1个Micro SD卡槽,最大可扩展256G USB TYPE-C接口, 支持OTG 底部充电触点
按键	5个按键(1个电源键、2个音量键、2个快捷键)
通知方式	声音、震动、LED提示
工作温度	-20°C至+55°C
存储温度	-30°C至+70°C
工作湿度	5%至95%
防尘防水	IP67
跌落	6面均可承受1.8米高度跌落到大理石地面的冲击
静电防护	±15kV空气放电,±8kV 接触放电
NFC	支持协议:ISO14443A/B,ISO15693 读取距离:0~5cm
条码扫描支持码制	NLS-CM60或NLS-CM30 支持码制:EAN13,EAN8,UPCA,UPCE Code 128,Code 39,Codabar, UCC/EAN128RSS,ITF,ITF14,ITF6, ISSN,ISBN,Standard 25Matrix 25, Industrial 25,Plessey, MSI PlesseyCode 11, Code 93,PDF417,QR CodeDataMatrix, AZTEC,汉信码,MaxicodeMicro QR, Micro PDF417, Composite
防爆(可选)	防爆标志:Exib IIC T4 Gb/Ex ib IIC T130°C Db 证号:CCRI 23.2656X
配件(可选)	充电底座
	钢化膜