

IBSD60

大屏智能终端

- 高端配置, 超强处理能力, 高屏占比设计便携握感好。
- 6寸FHD+高清屏幕, 2160*1080分辨率带来舒适视觉体验。
- 新大陆CM60扫描模组。
- 6000mAh可拆卸更换电池。
- IP65防护等级。



应用场景



物流



快递



仓储



门店

IBSD60 基本参数

处理器	8核2.0GHz
操作系统	Android 11
RAM	4GB/6GB
ROM	64GB/128GB
摄像头	后置1300万自动对焦摄像头 高亮度LED闪光灯 前置500万定焦摄像头
显示器尺寸/类型	6寸,IPS高亮屏
分辨率	2160*1080
触摸屏	5点电容触摸屏
尺寸	160*80*15.8mm
重量(含电池)	300g
电池容量	6000mAh
充电方式	PE快充,充满不超过4小时
蓝牙	BT5.0BLE
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G双频支持快速漫游
数据通信	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA1X/CDMA2000 BCO/BC1
GPS定位模块	GPS+BD+GLONASS
音频	底部立体声扬声器,音量95db±3db (测试距离10cm)
传感器	地磁,加速,光感距离
通知方式	声音、震动、LED提示
按键	2个音量键,2个功能键左右各一个,1个电源键

接口	2个Nano SIM卡槽 1个Micro SD卡槽,最大可扩展256G USB TYPE-C接口 支持OTG 快速充电5V/9V1.67A 底座充电触点
工作温度	-20°C至+55°C
存储温度	-30°C至+70°C
工作湿度	5%至95%
防尘防水	IP65
跌落	6面均可承受1.2米高度跌落到水泥地面的冲击
静电防护	±15kV空气放电,±8kV 接触放电
NFC	支持协议:ISO14443A/B,ISO15693 读取距离:0~5cm
条码扫描支持制式	新大陆CM60 EAN13,EAN8,UPCA,UPCE,Code 128 Code 39,Codabar,UCC/EAN128,RSS, ITTF14,ITF6,ISSN,ISBN, Standard 25Matrix 25,Industrial 25, PlesseyMSI Plessey, Code 11, Code 93,PDF417QR Code, DataMatrix,AZTEC, 汉信码Maxicode, Micro QR, Micro PDF417Composite
认证及检测报告	CCC、SRRC、CTA、CE、ROHS、FCC、BIS
防爆(可选)	防爆标志:Exib IIC T4 Gb/Ex ib IIC T130°C Db
可选配件	充电底座
	钢化膜
	保护套 (PU材质)