


IBFG60 5G大屏智能终端

- ☑ 安卓11,更加智能、安全,实现急速协同开发。
- ☑ 6寸高清水滴屏,支持手套模式,湿手模式。
- ☑ 标配新大陆CM60,高速扫描引擎。
- ☑ IP67防水防尘、1.8米跌落。
- ☑ 稳定可靠,适应各类恶劣场景。
- ☑ 支持扫描手柄,UHF背夹,单充,四联充等可选配件。
- ☑ 支持防爆。



PG60
扫描背夹手柄

应用场景



IBFG60 基本参数

处理器	8核2.0GHz
操作系统	Android 11
RAM	8GB
ROM	256GB
摄像头	后置1300万自动对焦摄像头 顶摄1300万自动对焦摄像头 高亮度LED闪光灯 前置800万定焦摄像头
显示器尺寸/类型	6寸
分辨率	1080*2340
触摸屏	5点电容触摸屏
尺寸	163*79*18mm
重量(含电池)	277g
电池容量	4700mAh 3.85V (防爆6500mAh 3.85V)
充电方式	PE快充,充满不超过4小时
蓝牙	BT5.0BLE
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G双频支持快速漫游
数据通信	FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28 ATDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/ B5/B8 CDMA/EVDO BCO/BC1 NR N1/N3/N28A/N41/N77/N78/N79
GPS定位模块	GPS+BD+GLONASS
音频	底部立体声扬声器,音量95db±3db (测试距离10cm);2个MIC
传感器	地磁,加速,光感距离
通知方式	声音、震动、LED提示
按键	5个按键(1个电源键、2个音量键、2个快捷键)

接口	2个Nano SIM卡槽 1个Micro SD卡槽,最大可扩展256G USB TYPE-C接口 支持OTG 快速充电5V/9V1.67A 底座充电触点
工作温度	-20°C至+55°C
存储温度	-30°C至+70°C
工作湿度	5%至95%
防尘防水	IP67
跌落	6面均可承受1.8米高度跌落到大理石地面的冲击
静电防护	±15kV空气放电,±8kV 接触放电
NFC	支持协议:ISO14443A/B,ISO15693 读取距离:0~5cm
条码扫描支持码制	新大陆CM60 EAN13,EAN8,UPCA,UPCE Code 128,Code 39,Codabar, UCC/EAN128,RSS,ITF14,ITF6, ISSN,ISBN, Standard 25,Matrix 25, Industrial 25,Plessey,MSI Plessey, Code 11, Code 93, PDF417,QR Code, DataMatrix,AZTEC,汉信码Maxicode, Micro QR, Micro PDF417 Composite
认证及检测报告	CCC、ROHS、CE、UN38.3、防爆 IP67报告、1.8m跌落报告、空海运报告、 美军标相关报告
防爆(可选)	Ex ib IICT4Gb 证号CCRI 21.2398
可选配件	超高频背夹
	远距离手柄
	一拖一充电底座
	四联充
	钢化膜 保护套 (PU材质)