

IBFG60RT

5G高功率RFID智能终端

- ☑ 安卓11,更加智能、安全,实现急速协同开发。
- ☑ 6寸高清水滴屏,支持手套模式,湿手模式。
- ☑ 配有英频杰高性能模组,读取距离:室内>18m、室外>8m;10S群读>1500。
- ☑ IP67防水防尘、1.8米跌落。
- ☑ 稳定可靠,适应各类恶劣场景。
- ☑ 支持防爆。



应用场景



零售门店



库存盘点



快递物流



机场检票



资产管理

IBFG60RT 基本参数

处理器	8核2.0GHz
操作系统	Android 11
RAM	8GB
ROM	256GB
摄像头	后置1300万自动对焦摄像头 顶摄1300万自动对焦摄像头 高亮度LED闪光灯 前置800万定焦摄像头
显示器尺寸/类型	6寸
分辨率	1080*2340
触摸屏	5点电容触摸屏
尺寸	163*79*18mm
重量(含电池)	277g
电池容量	4700mAh 3.85V (防爆6500mAh 3.85V)
充电方式	PE快充,充满不超过4小时
蓝牙	BT5.0BLE
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G双频支持快速漫游
数据通信	FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28 ATDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/ B5/B8 CDMA/EVDO BCO/BC1 NR N1/N3/N28A/N41/N77/N78/N79
GPS定位模块	GPS+BD+GLONASS
音频	底部立体声扬声器,音量95db±3db (测试距离10cm);2个MIC
传感器	地磁,加速,光感距离
通知方式	声音、震动、LED提示
工作温度	-20°C至+55°C
存储温度	-30°C至+70°C
工作湿度	5%至95%
按键	5个按键(1个电源键、2个音量键、2个快捷键)

接口	2个Nano SIM卡槽 1个Micro SD卡槽,最大可扩展256G USB TYPE-C接口 支持OTG 快速充电5V/9V1.67A 底座充电触点
防尘防水	IP67
跌落	6面均可承受1.8米高度跌落到大理石地面的冲击 (UHF背夹手柄除外)
静电防护	±15kV空气放电,±8kV接触放电
NFC	支持协议:ISO14443A/B,ISO15693 读取距离:0~5cm
条码扫描 支持码制	新大陆CM60 EAN13,EAN8,UPCA,UPCE Code 128Code 39,Codabar, UCC/EAN128,RSS,ITF14,ITF6, ISSN,ISBN, Standard 25Matrix 25, Industrial 25,PlesseyMSI Plessey, Code 11, Code 93, PDF417QR Code, DataMatrix,AZTEC,汉信码Maxicode, Micro QR, Micro PDF417Composite
UHF背夹手柄 PG60RF	Impinj E710/R2000 工作频率:中规(920-925MHz)、 北美(902-928MHz)、欧频(865-868MHz) 天线参数:4dBi四臂螺旋 射频输出5dBm到30dBm(1W) 可选33dBm(2W), 1dbm可调 读卡距离室内>18m;室外空旷环境>8m 群读速率最高可达900tags/s 通讯方式:扩展顶针
认证及 检测报告	CCC、ROHS、CE、UN38.3、防爆 IP67报告、1.8m跌落报告、空海运报告、 美军标相关报告
防爆(可选)	Ex ib IIC T4Gb 证号CCRI 21.2398
可选配件	远距离手柄
	一拖一充电底座
	四联充
	钢化膜 保护套(PU材质)