

TS60G-SKL 5G 便携智能终端

产品特点

- ◆高性能处理器，8核CPU支持双频Wifi和快速漫游，支持5G网络通信。
- ◆6寸高清屏幕，支持多点触控，可湿手、手套操作。
- ◆褶皱、弯曲、弯折、破损、磨损、塑料薄膜覆盖、低对比度等难点条码轻松读取。
- ◆8000mAh大容量电池，超长续航。
- ◆前置500W像素定焦摄像头，后置1600W自动对焦摄像头，轻松拍摄高品质图像。
- ◆背部NFC设计，读卡更便捷
- ◆IP67防护防水防尘结构设计，1.8m抗跌落。
- ◆支持防爆（特定型号）。



应用场景



零售门店



库存盘点



快递物流



机场检票



资产管理

产品参数详情表

产品型号: IBTS60G-SKL (5G)

系统配置

处理器	国产展锐 T760 八核 2.3GHz
操作系统	Android 13/国产星光麒麟系统
内存	4GB RAM+64GB ROM/8GB RAM+128GB ROM (选配)/12GB RAM+512GB ROM (选配)
卡槽	3 选 2, 可支持 2 个 nano SIM 或者支持 1 个 nano SIM+1 个 TF 卡(256G)或者 1 个 nano SIM+1 个 PSAM 卡
扩展插槽	Micro SD 卡 (最高支持 256G)
显示屏	6 寸 IPS, 2160*1080 高清屏
触控屏	5 点触控, 电容
摄像头	前摄 500 万, 后摄 1600 万像素自动对焦彩色摄像头
传感器	重力传感器、光线传感器、距离传感器、陀螺仪、电子罗盘
触摸盖板	康宁强化玻璃盖板
键盘	两个扫描键, 两个音量键, 一个开机键
电池	8000mAh, (低温-30°C 7600 mAh) (低温-40°C 7000 mAh)
音频	双麦克风, 支持降噪 MIC/喇叭, 音量 95±3db
提示	振动提示/LED 提示/音频提示
震动马达	内置震动马达

结构参数

尺寸(LxWxD)	169.5*83.2*18.18mm
重量	350g

通讯传输

网络制式/频段	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8,TDD-LTE B38/B39/B40/B41, TDSCDMA B34/B39,WCDMA B1/B2/B5/B8,GSM B2/B3/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1 5G NR: n1/3/5/8/28/n41/78/79
数据业务	5G 全网通 双卡双待
无线局域网	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (双频: 2.4G+5G) 快速漫游 802.11r
蓝牙	Bluetooth 5.0
GPS	支持 GPS/北斗/Galileo/GLONASS/AGPS

使用环境

开发工具	Android SDK/StarKylin 星光麒麟 SDK
工作温度	-30~55°C
存储温度	-40~70°C

湿度	5%~95%(无冷凝)
跌落规格	室温下, 6面大理石 1.8M
防护等级	IP67
静电放电	±15K 空气放电 ±8K 接触放电

二维影像扫描引擎 (选配)

扫码引擎	一二维码激光专业扫描头
支持码制	EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN128 RSS,ITF, ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25 Matrix 25,Industrial 25,Plessey, MSI Plessey Code 11, Code 93, PDF417,QR Code , DataMatrix, AZTEC, 汉信码, Maxicode Micro QR, Micro PDF417, Composite"s

NFC

频率	13.56 MHz
读取距离	0~5CM
通讯协议	支持协议: ISO14443A/B, ISO15693

RFID 内置模块 (选配 1)

频率	中国(920-925MHz, 840-845MHz)北美(902-928MHz)欧频(865-867MHz)
读取距离	0~1M
通讯协议	支持协议: ISO18000-6C 协议
群读速率	>200 标签每秒
其他参数	功率: 工作电压 3.6-5V,射频输出 5dBm 到 30dBm(1W), 1dbm 可调; 待机功耗 0.25W 左右, 最大 4W(典型 3.5W)

RFID 吊仓模块 (选配 2)

频率	中国(920-925MHz, 840-845MHz)北美(902-928MHz)欧频(865-867MHz)
读取距离	识别范围: 室内>18m,室外空旷环境>10m, 测试标签:9662 标准白卡
通讯协议	支持协议: ISO18000-6C 协议
群读速率	>1200 标签每秒
其他参数	天线参数: 四臂螺旋 (4dBi), 功率: 工作电压 3.6-5V,射频输出 5dBm 到 30dBm(1W), 1dbm 可调; 待机功耗 0.25W 左右, 最大 7.5W(典型 7W)

其他选配组件

手柄	人体工学握把式按键手柄
指纹	电容式高精度指纹 (公安部认证)
身份证模块	公安部最新硬解微模块(带 GA 认证), 可离线识读

输入/输出接口

USB 接口	Type-C (USB2.0 接口) , 支持 OTG;
--------	------------------------------

外围设备及配件

标准配件	电源适配器 (5V2A) 、数据线、说明书、手绳
可选配件	保护膜

防爆 (选配)

防爆标志	Ex ib IICT4 Gb / Ex ib IIICT130°C Db
------	--------------------------------------